

# 仕様 / 機能比較表

	NEW S2シリーズ		Sシリーズ	
				
	S2	S2 Plus	S	S Plus
<b>通訳</b> 対応言語	○ 音声・テキスト 91 言語、 テキストのみ 1 言語	○ 音声・テキスト 91 言語、 テキストのみ 1 言語	○ 音声・テキスト 91 言語、 テキストのみ 1 言語	○ 音声・テキスト 91 言語、 テキストのみ 1 言語
<b>双方向に 自動通訳</b> 本機能をONにした場合	NEW ○	NEW ○	—	—
<b>カメラ翻訳</b> 対応言語	○ 56 言語	○ 56 言語	○ 56 言語	○ 56 言語
<b>AI会話レッスン</b>	○	○	○	○
<b>対応国 / 地域</b>	170 以上	170 以上	140 以上	140 以上
サイズ	91.6 × 53.8 × 11.5 mm	123 × 65 × 11 mm	91.6 × 53.8 × 11.5 mm	123 × 65 × 11 mm
重量	75 g	125 g	75 g	125 g
画面サイズ	2.8 inch	3.97 inch	2.8 inch	3.97 inch
画面解像度	640 × 480 px	800×480 px	640 × 480 px	800×480 px
バッテリー	リチウムイオン バッテリー	リチウムイオン バッテリー	リチウムイオン バッテリー	リチウムイオン バッテリー
バッテリー容量	1200mAh	1550mAh	1200mAh	1550mAh
充電時間	75分	105分	105分	130分
連続通訳時間	318分(5.3時間)	396分(6.6時間)	270分(4.5時間)	330分(5.5時間)
連続待受時間	179時間(7.5日)	213時間(8.9日)	132時間(5.5日)	192時間(8日)
ワット時定格量	4.56 wh	5.89 wh	4.56 wh	5.89 wh
バッテリー充電	USB Type-C 入力電圧: 5Vまで 入力電流: 2Aまで	USB Type-C 入力電圧: 5Vまで 入力電流: 2Aまで	USB Type-C 入力電圧: 5Vまで 入力電流: 2Aまで	USB Type-C 入力電圧: 5Vまで 入力電流: 2Aまで
Bluetooth	4.2	4.2	4.2	4.2
SIMカードスロット	nano SIM	nano SIM	nano SIM	nano SIM
データ通信方式、 対応周波数帯	3G [W-CDMA] 1/2/5/6/19  4G [FDD-LTE] 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17 /18/19/20/25/26/28B [TD-LTE] 38/39/40/41	3G [W-CDMA] 1/2/5/6/19  4G [FDD-LTE] 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17 /18/19/20/25/26/28B [TD-LTE] 38/39/40/41	3G [W-CDMA] 1/2/5/6/19  4G [FDD-LTE] 1/2/3/5/7/8/18/19/20/2 6/28B [TD-LTE] 38/39/40	3G [W-CDMA] 1/2/5/6/19  4G [FDD-LTE] 1/2/3/5/7/8/18/19/20/2 6/28B [TD-LTE] 38/39/40
Wi-Fi	IEEE802.11a/b/g/n 2.4GHz: 1 ~ 11ch 5GHz: 5.2GHz(W52)、5.3GHz (W53)、5.6GHz(W56)	IEEE802.11a/b/g/n 2.4GHz: 1 ~ 11ch 5GHz: 5.2GHz(W52)、5.3GHz (W53)、5.6GHz(W56)	IEEE802.11a/b/g/n 2.4GHz: 1 ~ 11ch 5GHz: 5.2GHz(W52)、5.3GHz (W53)、5.6GHz(W56)	IEEE802.11a/b/g/n 2.4GHz: 1 ~ 11ch 5GHz: 5.2GHz(W52)、5.3GHz (W53)、5.6GHz(W56)
スピーカー	× 2	× 1	× 2	× 1
マイク	ノイズキャンセリング機能 搭載デュアルマイク	ノイズキャンセリング機能 搭載デュアルマイク	ノイズキャンセリング機能 搭載デュアルマイク	ノイズキャンセリング機能 搭載デュアルマイク